



Manufacturer of furnaces and equipment for laboratories as well as the metal and glass industry



For laboratories > Komorowe do 1800°C


Piec próżniowy, piec gazoszczelny, piec wysokotemperaturowy



www.czylok.com.pl

Typ pieca	FCF 4/160M/PG
Temp. maks. [°C]	1600
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł.	150 x 150 x 180
Objętość komory [dm ³]	4
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł.	720 x 165 x 500
Moc pieca [kW]	3
Czujnik temp.	B
Masa [kg]	150
Napięcie zasilania [V~]	230

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

 Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

If you have any questions please contact us:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl