



Manufacturer of furnaces and
equipment for laboratories as well
as the metal and glass industry



For laboratories > Płyty grzejne

Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2g



www.czylok.com.pl

Typ płyty grzejnej	PG2g
Temperatura maksymalna [°C]	400
Moc [kW]	2x2,6
Napięcie zasilania [V]	400/2N
Powierzchnia grzewcza [mm] Szerokość x Głębokość	600 x 400
Wymiary gabarytowe [mm] Szerokość x Wysokość x Głębokość	650 x 240 x 450
Masa [kg]	28

- Laboratoryjna płyta grzewcza typ PG pozwala na ogrzewanie prób substancji w tyglach ceramicznych, szklanych i metalowych, temperatura robocza płyty wynosi 400 °C
- Płyta wyposażona jest w elektroniczny regulator temperatury typ PID z wyświetlaczem cyfrowym czujnik temperatury umieszczony jest bezpośrednio w płycie roboczej. Dlatego wskazania miernika temperatury określają temperaturę płyty
- Mikroprocesorowy regulator MRT-3 typu PID jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru i regulacji temperatury. Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wygrzewania

If you have any questions please contact us:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl